

Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений №5

Костанайская обл.

27февраля 2024 г.

КГП «Качарская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
провела закуп способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№	Наименование	Ед. изм ер	Ко л- во	Сумма, тенге
1	Автоклав. Класс автоклава: В-класс; Габариты (Д×Ш×В) не более 610×460×455 мм; Вес (пустой автоклав с корзиной и подносами) не более 48 кг; Объем камеры не менее 24 л; Габариты рабочей камеры (Д×Ш×В) не менее 380×180×160 мм; Объем используемой воды (цикл) не более 300 мл; Ёмкость резервуаров (чистая / использованная вода) не менее 5 / не менее 3,5 л; Напряжение не более 230 В 50/60 Гц; Потребляемая мощность не более 2350 Вт / 10,2 А; Уровень шума не более 50 дБ. Автоматический автоклав класса В с вакуумной помпой и принтером. Возможность запрограммировать начало стерилизационного цикла на удобное время. Встроенный сенсор проводимости для осуществления контроля качества. Функция разделения потоков чистой и грязной воды. Наличие генератора мгновенного пара и оптимизированный цикл сушки, что обеспечивает низкое потребление воды и энергии. Должен быть установлен комплект для встроенного принтера с опциональной термобумагой, который встраивается в переднюю панель на корпусе автоклава. Автоклав должен быть прост в установке и использовании. Встроенная система архивации на SD карту и опциональное соединение WiFi, что позволит переносить данные с автоклава на другие устройства. Автоклав позволяет построить 2 разных типа принтеров. Встроенный сенсор проводимости должен контролировать качество воды. В случае, если она окажется не соответствующего качества, автоклав должен информировать оператора специальными сообщениями на дисплее. Устройство разделения воды и воздуха, интегрированное в систему резервуаров, отделяет воздух от других компонентов перед отправкой в вакуумную помпу. Генератор производит пар с момента загрузки камеры, сокращая время цикла стерилизации. Это позволяет улучшить качество пара и оптимизировать расход воды до не более 300 мл за цикл. Возможность запускать не менее 5 разных циклов типа Ви не менее 3 цикла тестов. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев	шт	1	1 867 930,00
2	Стерилизатор воздушный предназначен для стерилизации и дезинфекции различного медицинского инструмента и материалов. Применяются в лечебно-профилактических учреждениях, стоматологических клиниках и т.п. Технические характеристики: Объем камеры – не менее 80 дм3; Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С/ время выдержки, - не более 120/45 мин; Стерилизация I: температура, °С/ время выдержки – не более 180/60 мин; Стерилизация II: температура, °С/ время выдержки – не более 160/150 мин; Дополнительный режим сушки: температура – 50... 200 °С; время выдержки - 1...999 мин; Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры +180°С – не более 25 мин; Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180°С – не более 55 мин; Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной - ±3°С; Время непрерывной работы в сутки - не менее 16 ч; Функция остановки процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более ±3°С – есть; Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере - 205...235	шт	1	350 000,00

	°С; Электропитание – не более 220В/50Гц. Особенности: <i>Стерилизатор воздушный должен обеспечивать:</i> установку и регулирование температуры режима; автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов; автоматический контроль температуры в рабочей камере; цифровую индикацию текущей и заданной температуры. <i>Стерилизатор должен обладать:</i> минимальным временем выхода на рабочий режим; малым энергопотреблением; малым весом; звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры; простотой в эксплуатации; высокой надежностью в работе; защитой от перегрева; эргономичностью. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев																																																																									
3	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике. Стерилизатор предназначен для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течение года. Функциональное назначение <table><tr><td>Ток</td><td>Предназначен для стерилизации путем</td></tr><tr><td>Частота, Гц</td><td>Воздействия насыщенного водяного пара</td></tr><tr><td>Напряжение, В</td><td>медицинских изделий, изготовленных из</td></tr><tr><td>Потребляемая мощность, кВт,</td><td>металла, резины, стекла, ткани и растворов.</td></tr><tr><td>Внутренний диаметр</td><td>переменный, трехфазный</td></tr><tr><td>стерилизационной камеры, мм.</td><td>не менее 50</td></tr><tr><td>Количество режимов</td><td>не менее 380</td></tr><tr><td>стерилизации</td><td>не более 10</td></tr><tr><td>Параметры первого режима</td><td>не менее 400±4</td></tr><tr><td>стерилизации</td><td>не менее 5</td></tr><tr><td>рабочее давление, мПа</td><td>не более 0,21±0,01 (2,1±0,1)</td></tr><tr><td>(кгс/см²)</td><td></td></tr><tr><td>Диапазон рабочей</td><td>не более 134±1</td></tr><tr><td>температуры, °С</td><td></td></tr><tr><td>время стерилизационной</td><td>Не более 6</td></tr><tr><td>выдержки, мин.</td><td></td></tr><tr><td>Параметры второго режима</td><td></td></tr><tr><td>стерилизации</td><td></td></tr><tr><td>рабочее давление, мПа</td><td>не более 0,11±0,01 (1,1±0,1)</td></tr><tr><td>(кгс/см²)</td><td></td></tr><tr><td>Диапазон рабочей</td><td>не более 121±1</td></tr><tr><td>температуры, °С</td><td></td></tr><tr><td>время стерилизационной</td><td>Не более 22</td></tr><tr><td>выдержки, мин.</td><td></td></tr><tr><td>Параметры третьего режима</td><td></td></tr><tr><td>стерилизации</td><td></td></tr><tr><td>рабочее давление, мПа</td><td>не более 0,20±0,02 (2,0±0,2)</td></tr><tr><td>(кгс/см²)</td><td></td></tr><tr><td>Диапазон рабочей</td><td>не более 132±2</td></tr><tr><td>температуры, °С</td><td></td></tr><tr><td>время стерилизационной</td><td>Не более 22</td></tr><tr><td>выдержки, мин.</td><td></td></tr><tr><td>Параметры четвертого</td><td></td></tr><tr><td>режима стерилизации</td><td></td></tr><tr><td>рабочее давление, мПа</td><td>не более 0,11±0,02 (1,1±0,2)</td></tr></table>	Ток	Предназначен для стерилизации путем	Частота, Гц	Воздействия насыщенного водяного пара	Напряжение, В	медицинских изделий, изготовленных из	Потребляемая мощность, кВт,	металла, резины, стекла, ткани и растворов.	Внутренний диаметр	переменный, трехфазный	стерилизационной камеры, мм.	не менее 50	Количество режимов	не менее 380	стерилизации	не более 10	Параметры первого режима	не менее 400±4	стерилизации	не менее 5	рабочее давление, мПа	не более 0,21±0,01 (2,1±0,1)	(кгс/см²)		Диапазон рабочей	не более 134±1	температуры, °С		время стерилизационной	Не более 6	выдержки, мин.		Параметры второго режима		стерилизации		рабочее давление, мПа	не более 0,11±0,01 (1,1±0,1)	(кгс/см²)		Диапазон рабочей	не более 121±1	температуры, °С		время стерилизационной	Не более 22	выдержки, мин.		Параметры третьего режима		стерилизации		рабочее давление, мПа	не более 0,20±0,02 (2,0±0,2)	(кгс/см²)		Диапазон рабочей	не более 132±2	температуры, °С		время стерилизационной	Не более 22	выдержки, мин.		Параметры четвертого		режима стерилизации		рабочее давление, мПа	не более 0,11±0,02 (1,1±0,2)	шт	1	4 000 000,00
Ток	Предназначен для стерилизации путем																																																																									
Частота, Гц	Воздействия насыщенного водяного пара																																																																									
Напряжение, В	медицинских изделий, изготовленных из																																																																									
Потребляемая мощность, кВт,	металла, резины, стекла, ткани и растворов.																																																																									
Внутренний диаметр	переменный, трехфазный																																																																									
стерилизационной камеры, мм.	не менее 50																																																																									
Количество режимов	не менее 380																																																																									
стерилизации	не более 10																																																																									
Параметры первого режима	не менее 400±4																																																																									
стерилизации	не менее 5																																																																									
рабочее давление, мПа	не более 0,21±0,01 (2,1±0,1)																																																																									
(кгс/см²)																																																																										
Диапазон рабочей	не более 134±1																																																																									
температуры, °С																																																																										
время стерилизационной	Не более 6																																																																									
выдержки, мин.																																																																										
Параметры второго режима																																																																										
стерилизации																																																																										
рабочее давление, мПа	не более 0,11±0,01 (1,1±0,1)																																																																									
(кгс/см²)																																																																										
Диапазон рабочей	не более 121±1																																																																									
температуры, °С																																																																										
время стерилизационной	Не более 22																																																																									
выдержки, мин.																																																																										
Параметры третьего режима																																																																										
стерилизации																																																																										
рабочее давление, мПа	не более 0,20±0,02 (2,0±0,2)																																																																									
(кгс/см²)																																																																										
Диапазон рабочей	не более 132±2																																																																									
температуры, °С																																																																										
время стерилизационной	Не более 22																																																																									
выдержки, мин.																																																																										
Параметры четвертого																																																																										
режима стерилизации																																																																										
рабочее давление, мПа	не более 0,11±0,02 (1,1±0,2)																																																																									

(кгс/см ²)			
Диапазон рабочей температуры, °C	не более 120±2		
время стерилизационной выдержки, мин.	Не более 48		
Ручной (программируемый) режим стерилизации			
Температурный диапазон, °C	110-134		
Точность поддержания стерилизационной температуры °C	±1		
Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры	Наличие		
Вакуумная сушка стерилизуемых изделий	Наличие		
Остаточная влажность, %	не более 1		
Управление	автоматическое		
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе	Наличие		
Возможность заливки воды в парогенератор вручную	Наличие		
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки	Наличие		
Система охлаждения сброса пара в канализацию	Наличие		
Расход воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, л.	Не более 100		
Средняя наработка на отказ, циклов	Не менее 3000		
Объем стерилизационной камеры, л	не менее 100		
Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев			
Итого:			6 217 930,00

1. Заявки на участие в закупе представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН	Дата и время подачи заявки
1	Производственный Кооператив «Интермедсервис», 030020, г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 29 В	960440001166	26 февраля 2024г. 10 часов 15 минут
2	ТОО «НВ-Лаб Казахстан», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Нурмакова, д. 1А	200140006370	26 февраля 2024г. 16 часов 37 минут

2. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

№ лота	Наименование лота	Выделенная сумма по лоту	Сумма потенциальных поставщиков по лотам	
			ПК «Интермедсервис»	ТОО «НВ-Лаб Казахстан»
1	Автоклав	1 867 930,00	1 800 000,00	
2	Стерилизатор воздушный	350 000,00		350 000,00
3	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления	4 000 000,00		4 000 000,00

3. На основании Приказа Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 главы 3 пункта 78 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений

состоявшимся и определить победителем БИН 960440001166 Производственный Кооператив «Интермедсервис» по следующим позициям:

№	Торговое наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	Стерилизатор паровой медицинский автоматический Е8 в модификации 24L с принадлежностями, EURONDASPA, Италия	шт	1	1 800 000,00	1 800 000,00
Итого:					1 800 000,00

На основании Приказа Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 главы 3 пункта 78 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений состоявшимся и определить победителем БИН 200140006370ТОО «НВ-Лаб Казахстан» по следующим позициям:

№	Торговое наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
2	Стерилизатор воздушный с автоматическим управлением, системой принудительного охлаждения изделий и звуковой сигнализацией, ГП-80 СПУ, Смоленское СКТБ СПУ, Россия	шт	1	350 000,00	350 000,00
3	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», АО «Медоборудование», Россия	шт	1	4 000 000,00	4 000 000,00
Итого:					4 350 000,00

4. На основании Приказа Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 главы 3 пункта 79 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений несостоявшимся по следующим позициям:

№	Наименование	Ед.измер	Кол-во	Выделенная цена	Сумма, тенге

- Организатору закупок КГП «Качарская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю предоставить Организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является

резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

За данное решение проголосовали:

За – три голоса (Абдуллаев Д.О., Темиргалиева Ж.С., Воробьева В.В.)

Против – 0 голосов

Председатель комиссии:

Абдуллаев Д.О.

Член комиссии: Темиргалиева Ж.С.

Член комиссии: Воробьева В.В.

Секретарь комиссии:

Приходько К.В.